

IDEALNIE GŁADKIE ŚCIANY I SUFITY KROK PO KROKU

1. Przygotowanie podłoża

Podłoża suche, stabilne i nie zmarznęte wystarczy oczyścić z resztek kurzu, farby oraz innych zabrudzeń i ewentualnie wysuszyć. Chłonne podłoża mineralne należy zagruntować środkiem gruntującym Knauf Universalgrund lub Knauf Tiefengrund.

2. Przygotowanie mieszanki

Zawartość worka 25 kg wsypać do ok. 8,5 l czystej wody i wymieszać ręcznie lub mechanicznie do uzyskania homogenicznej konsystencji. Odstawić na ok. 15 min. i ponownie wymieszać.



3. Nanoszenie gładzi

Naciągać równomiernie za pomocą nierdzewnej pacy na grubość do 3 mm. Masę można również nakładać natryskowo za pomocą agregatu szpachlarskiego.

4. Finalna obróbka powierzchni ścian i sufitów

Suchą powierzchnię szlifować papierem ściernym o ziarnistości od #180 do #240 najpóźniej do 5 dni od nałożenia materiału.

Tak wykończone powierzchnie ścian stanowią idealne podłożę pod malowanie i tapetowanie. Przed malowaniem należy je zagruntować zgodnie z zaleceniami producenta farb.



Knauf EXTRAFINISH

Opakowanie: worek 25 kg

Nr artykułu: 254151

Wydajność mokrej mieszanki: 1,5 – 2 kg/mm/m²

Grubość warstwy: 0 mm ≤ 3 mm

Reakcja na ogień: A1 - niepalna

KNAUF

EXTRAFINISH

NOWOŚĆ



BIAŁA GŁADŹ POLIMEROWA

Knauf Sp. z o.o., ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa

Tel. 22 36 95 100, Faks 22 36 95 102, e-mail: mail@knauf.pl

www.knauf.pl, www.knaufm.pl, knaufpo.pl, knauf.pl, KnaufBudowaiRemo

BIAŁA GŁADŹ POLIMEROWA

Knauf EXTRAFINISH

Biała, proszkowa gładź na bazie mączki marmurowej z dodatkiem spoiwa polimerowego i środków modyfikujących. Nie zawiera gipsu.

Przeznaczona do finiszowego, idealnie gładkiego wykończenia ścian i sufitów.

Do stosowania na płytach gipsowo-kartonowych oraz stabilnych podłożach mineralnych, np. tynkach cementowo-wapiennych, tynkach gipsowych oraz podłożach żywicznych.

ZADOWOLONY INWESTOR

- + idealnie gładkie powierzchnie ścian i sufitów
- + zdrowy klimat w pomieszczeniach, w skład materiału wchodzi tylko naturalne surowce
- + odporne na uszkodzenia powierzchnie, masa utwardza się z biegiem czasu
- + ściany łatwe do malowania i tapetowania
- + bardzo dobre podłoże pod ekspozycję kolorów farb i innych dekoracji
- + niższe koszty inwestycji z uwagi na wysoką wydajność produktu

WAŻNE DLA WYKONAWCY

- ✓ łatwe mieszanie
- ✓ doskonały poślizg, łatwe rozprowadzanie
- ✓ wydłużony czas pracy - możliwość dokładnego wygładzenia powierzchni (minimum szlifowania)
- ✓ łatwe szlifowanie w pierwszych dniach od nałożenia
- ✓ możliwość przygotowania większej ilości mieszanki do wykorzystania w ciągu kilku dni
- ✓ materiał wysycha dopiero po nałożeniu na ścianę
- ✓ można nakładać maszynowo lub ręcznie
- ✓ jasny kolor, estetyczny wygląd wygładzonych powierzchni

