

AQUAPANEL®

Klej do spoin (PU)

Do płyt cementowych do zastosowań wewnętrznych AQUAPANEL® Indoor



Klej do spoin AQUAPANEL® Fugenkleber (PU) służy do wykonywania połączeń dociskowych płyt cementowych do zastosowań wewnętrznych AQUAPANEL® Indoor mocowanych na ścianie. Eliminuje czasochłonne szpachlowanie i nakładanie taśmy do spoin.

Obróbka

W celu zapewnienia dobrej przyczepności, przed nałożeniem kleju do spoin AQUAPANEL® Fugenkleber (PU) krawędzie płyty należy oczyścić z pyłu za pomocą mokrego pędzla.

Klej do spoin AQUAPANEL® Fugenkleber nakładać na oczyszczone z pyłu krawędzie wcześniej zamontowanej cementowej płyty budowlanej do zastosowań wewnętrznych AQUAPANEL® Indoor w formie ciągłego wałka (sznurka).

Złożyć następną płytę na konstrukcję wsporczą, wcisnąć w klej do spoin (szerokość spoiny ~1 mm) i przykręcić.

Należy to wykonać przed spoinowaniem kolejnej płyty. Późniejsze wypełnianie spoiny jest niedozwolone.

Nadmiar kleju do spoin usunąć następnego dnia za pomocą szpachelki.

Zużycie materiału

ok. 50 ml/m² (ok. 25 ml/m szczeliny)
Zawartość pojemnika wystarcza na ok. 6,5 m²

Czas obróbki

ok. 12 minut/m² (wraz z wkrętami)

Temperatura obróbki/temperatura otoczenia

Temperatury materiału, otoczenia i podłoża nie mogą być niższe niż +8°C.

Dane techniczne

Opis	klej poliuretanowy 1K PUR, o wysokiej lepkości
Gęstość	1,5 g/ml
Odporność temperaturowa od	-40°C do +80°C, po stwardnieniu
Odporność na działanie wilgoci C4,	w oparciu o normę EN12765
Czas otwarty	ok. 50 minut
(przy temperaturze 20°C i względnej wilgotności powietrza 65%)	

Bezpieczeństwo pracy

Podczas pracy z produktem płynnym zalecane jest noszenie rękawic i okularów ochronnych.

Forma dostawy/składowanie

- pojemnik 310 ml
- przechowywać w miejscu suchym, chronić przed zimnem i mrozem
- w zamkniętym naczyniu zachowuje trwałość przez ok. 12 miesięcy.

Nr artykułu / Item code: 49376