

AQUAPANEL®

Środek gruntujący do zastosowań zewnętrznych

*Syntetyczny środek dyspersyjny o wysokiej
odporności na działanie ługów*



Środek gruntujący do zastosowań zewnętrznych AQUAPANEL® Grundierung - aussen jako powłoka gruntująca na zaprawie klejowej i zbrojeniowej AQUAPANEL® Klebe- und Armiermörtel służy jako podkład pod cienkowarstwowe tynki wierzchnie (np. tynk silikonowo-żywiczny biały AQUAPANEL® Silikon-Kunstharzputz - weiss lub tynk dyspersyjny biały AQUAPANEL® Dispersionsputz - weiss). Reguluje on nośność podłoża.

Właściwości

- wysoka odporność na działanie ługów
- po wyschnięciu ma białe zabarwienie

Podłoże/obróbka wstępna

Podłoże musi być wytrzymałe, suche, czyste oraz wolne od luźnych cząstek i pozostałości materiałów oszalowania. W trakcie obróbki wstępnej temperatury podłoża i powietrza nie mogą być niższe niż +5°C.

Obróbka

Środek gruntujący do zastosowań zewnętrznych AQUAPANEL® Grundierung - aussen nakładany jest na całej powierzchni, za pomocą wałka ze skóry jagnięcej lub szczotki, w stanie nierozcieńczonym. Od czasu do czasu zawartość wiadra należy wymieszać. Pomiędzy nałożeniem gruntu a rozpoczęciem tynkowania muszą upłynąć co najmniej 24 godziny, środek gruntujący musi całkowicie wyschnąć.

Urządzenia robocze należy umyć wodą zaraz po ich użyciu.

Zużycie materiału

Ok. 100 - 150 g/m²

Czas obróbki

Ok. 1 minuta/m²

Temperatura obróbki/temperatura otoczenia

W trakcie obróbki wstępnej temperatury podłoża i powietrza nie mogą być niższe niż +5°C.

Forma dostawy/składowanie

- wiadro 15 kg
- zachowuje trwałość przez ok. 12 miesięcy, chronić przed mrozem

Nr artykułu / Item Code: 49299